

# Déclaration de Performance

N° 0001-12

1. **Type de produit** pour identification : KeraTwin® „Carreaux céramiques extrudés, précision, à moyenne absorption d'eau 3% < E ≤ 6%, Groupe All<sub>a</sub> - Partie 1, Annexe B, émaillés (GL) et non-émaillés (UGL)
2. **Emploi prévu** : pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur
3. **Fabricant** : Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, Servaisstraße 11-31, D-53347 Alfter-Witterschlick
4. **Mandataire** chargé des tâches selon l'Article 12 paragraphe 2: -----
5. Système d'évaluation et de vérification de la performance déclarée du produit de construction selon Annexe V : Système 4
6. **Performance déclarée** :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
<b>Comportement au feu</b>	A1 <sub>n</sub>	EN 14411: 2012
<b>Dégagement de substances dangereuses :</b>		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Plomb	NPD	EN 14411: 2012
- autres	NPD	EN 14411: 2012
<b>Inaltérabilité en cas :</b>		
- d'applications à l'intérieur	réussi	EN 14411: 2012
- d'applications à l'extérieur: cycles de gel / dégel	réussi	EN 14411: 2012
<b>Charge de rupture par hauteur nominal</b>	Sur face visible en zone de pression / zone de flexion:	
200mm:	≥ 3180 N / ≤ 3620 N	EN 14411: 2012 DIN EN ISO 10545-4
250mm:	≥ 2928 N / ≤ 3632 N	
300mm:	≥ 3280 N / ≤ 3400 N	
400mm:	≥ 3160 N / ≤ 3590 N	
500mm:	≥ 3200 N / ≤ 3200 N	
600mm:	≥ 3200 N / ≤ 3200 N	
<b>Sensation tactile</b>	NPD	EN 14411: 2012
<b>Contrainte d'adhérence / adhésivité</b>		
- Mortiers à teneur de ciment, type C2	0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2012
- Colles en dispersion	NPD	EN 14411: 2012
- Colles à base de résine réactive	NPD	EN 14411: 2012
- Mortier	NPD	EN 14411: 2012
<b>Résistance aux changements de température</b>	réussi	EN 14411: 2012

7. La performance du produit selon le n° 1 correspond à la performance déclarée selon le n° 6. Seul le fabricant selon le n° 3 est responsable d'établir cette déclaration de performance. Signée pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Dr. Thomas Hammer (Vice-président exécutif), Daniel Schreiner (Chef de gestion produits)

(Nom et fonction)

Alfter-Witterschlick, le 01/01/2018

(Lieu et date de délivrance)

**Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG**

Postfach 25 40, D-53015 Bonn

Servaisstraße, D-53347 Alfter-Witterschlick

Telefon +49(0)228 391-0

Telefax +49(0)228 391-301006

E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de

Webseite: www.deutsche-steinzeug.de

(Signature)